

Frei beigestelltes Basisfahrzeug:

Iveco Euro Cargo, Typ ML80E22/P

zul. Gesamtgewicht 7490 kg

Radstand 4185 mm

Fahrerhaus kurz

lackiert in IC 194 Iveco-weiß

werkseitiger Rahmenüberhang 2145 mm

Hinterachse mit Luftfederung

mit montierten Aufbaubefestigungskonsolen

ohne Seitenanfahrerschutz

mit Heckunterfahrerschutz, Code 00166

ohne Kotflügel für die Hinterachse

mit Kraftstofftank, 120 l

mit Anhängerkupplung für Zentralachsanhänger

mit Anhänger-Luftanschlüssen 'rot/gelb'

mit werkseitig montierter Kugelkopfkupplung

mit Ersatzradhalter seitlich, zwischen den Achsen, Code 02721

mit Anhängersteckdose, 24 V, 15-polig, Code 02085

Elektrik für Kugelkopfkupplung inkl. 12 V Anhängersteckdose, Code 06526

ohne Schalter für Innenbeleuchtung im Fahrerhaus

ohne Seitenmarkierungsleuchten

Hinweis:

Das Fahrzeug ist werkseitig nicht mit einer Rückfahrkamera und/oder Abbiegeassit

Auch in unserem Lieferumfang ist keine entsprechende Ausstattung vorhanden.

Eine Zulassung dieses Fahrzeuges nach dem 01.07.2024 ist nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich.

Aufbau-Grundaufführung

CCM71572 Offener Pritschenaufbau

Heckausführung mit Bordwandklappe inkl. Klapptritt

Arbeiten am Basisfahrzeug

Versetzen des werkseitigen Heckunterfahrerschutzes mit Kugelkopfkupplung und Einschleiben der Abschlußtraverse mit Anhängerkupplung im Fahrgestellrahmen

um ein vollständiges Aufklappen der Heckbordwandklappe zu gewährleisten

Seitenanfahrerschutz, 1 Profil

Seitenmarkierungsleuchten liefern und montieren

Lieferung und Montage von 2 Kotflügeln inkl. Schmutzfänger

für die Hinterachse

Aufbaumaße

Außenlänge: ca. 6095 mm

Innenlänge: ca. 6080 mm

Außenbreite: ca. 2550 mm

Innenbreite: ca. 2480 mm

Unterbau

Verstärkung der Unterbau-Langträger, um die größtmögliche Anhängelast für Zentralachsanhänger zu gewährleisten

Unterbau mit Lang- und Querträgern aus verzinktem Stahl

Laderaumboden

Bodenstärke 21 mm

Boden mit rutschfester Siebdruck-Oberfläche

Aufbau

CCM13258 Bordwände außen in glatter Ausführung, ohne Planösenprofil
Bordwände aus Aluminium, Höhe 700 mm
Heckrungen 700 mm hoch, abklappbar
verzinkter Außenrahmen mit 11 Zurrösen je Seite

Vorderwand

Vorderwand aus Aluminiumprofilen, 500 mm hoch
Vorderwand-Erhöhung mit Stahl-Lochblech und Fenster
oben eine Querauflage aus verzinktem Stahlrohr
4 Hörner auf der oberen Querauflage
Diagonalabstützung für Vorderwand

Farbgebung

Bordwände, Vorderwand, Mittel- und Heckrungen im Sichtbereich
im Farbton ähnlich Iveco weiß IC 194
Vorderwand-Erhöhung aus verzinktem Stahl-Lochblech ohne Lackierung
Verzinkter Außenrahmen ohne Lackierung
Unterbau feuerverzinkt, ohne Lackierung

Ladungssicherungszubehör

4 Stück Zurrurgurt mit Ratsche, 50 mm breit, 8 m lang, LC 1500 daN,
passend zu den Zurrösen

Kamera- und Assistenzsysteme

EKV12C Versetzen der werkseitigen Rückfahrkamera
Positionierung der Kamera mit einer entsprechenden Halterung
unterhalb des Heckrahmens des Aufbaus
EKA12 Positionierung der werkseitigen Sensoren des Abbiegeassistenten passend
zum Aufbau

Werkzeugkasten

CCM12442 2 Kunststoff-Werkzeugkästen 600 x 400 x 500 mm

Technische Abnahme

Technische Abnahme des Fahrzeuges

Fahrtenschreiberprüfung

X0200 Durchführung der Fahrtenschreiberprüfung nach § 57 b StVZO