Aufbau-Grundausführung

MN.070	Pritschenaufbau
PGJ.70	Planengestell
HPH.85	Heckportal mit Türen

Fahrgestell

CJSA7	Zentralachs-Anhänger-Fahrgestell Junge TrailerStar zulässiges Gesamtgewicht: 10500 kg davon Sützlast 500kg
CJRH	Rahmenhöhe: ca. 1027 mm Fahrgestellrahmen komplett feuerverzinkt
CJGT	Gigant-Achsen 2x5,5 t mit Trommelbremse, Achsabstand 990 mm Geschlossene S-Nocken-Bremse, Trommelbremse 300x100 mit automatischer Nachstellung der Bremsen Elektronisches Bremssystem EBS mit Stabilitätsprogramm nach EG-Richtlinien 2S/2M, Feststellbremse über Federspeicherzylinder
CJAG	Getriebestützwinden vorn: 2 Stück, Bauhöhe 650mm, Einseitenbedienung Kurbel für Aufbaubreite max. 2600mm, Bodenfreiheit unter den Stützen im Fahrbetrieb mind. 220mm
CCJ01	Fahrgestellrahmen vorbereitet für Durchladerbetrieb
CJCZ3	Zugrohr komplett feuerverzinkt manuell längenverstellbar von 1.900 mm - 2.150 mm Länge in Grundeinstellung: 2050 mm, Verstellmöglichkeit: 5x50 mm; manuell höhenverstellbar, Kupplungshöhe Mittelstellung: 700 mm +/- 100 mm DIN-Zugöse: 40mm
CJF01	Luftfederung mit Heben und Senken über ETASC und automatischer Rückstellung auf Fahrniveau
CJEB45	Bereifung: 245/70 R 17,5" TL 143
CJE19	Ersatzradhalter als Korb unter der Ladefläche
CEJ01	Ersatzrad 17,5"
CJER	Reifendruckkontrolle Fabrikat Wabco
CJES	Kunststoffkotflügel inkl. Schmutzfänger mit Antispray und JUNGE-Logo
CJHU	Heckunterfahrschutz nach R58 Rev.3
CJRA	Seitenanfahrschutz, Alu eloxiert
XJUK	2 Unterlegkeile mit Halter
CJAG0	Klappstützen 2-fach am Heck unter Ladefläche je 1 Stück links und rechts
ELJ01	Vordere Begrenzungsleuchten in LED Ausführung Seitenmarkierungsleuchten blinkend in LED-Ausführung Schluss-/Stop-/Blink-Beleuchtungseinrichtung nach ECE-R48, in LED-Ausführung, montiert an den Leuchtenhalter des Aufbaus
EJS15	15-poliges Verbindungskabel
CJKD	Luftanschluss mit Duomatic-Kupplung, Wabco

Aufbaumaße

Außenlänge: ca. 6995 mm
Innenlänge: ca. 6960 mm
Außenbreite: ca. 2550 mm
Innenbreite: ca. 2480 mm
Innenhöhe: ca. 2440 mm
Seitliche Durchladehöhe: ca. 2400 mm
Heckrahmenöffnung ca. 2450 mm breit x ca. 2360 mm hoch

Ausstattungspaket

QRS.20 Rampenanfahrschutzpaket
bestehend aus den im Auftrag enthaltenden Optionen:
- Schubverbindung zwischen Heckportal und letztem Querträger
- zusätzliche Querträger im Heckbereich zur Erhöhung der Bodenbelastbarkeit

Unterbau

Zusätzliche Schubverbindung zwischen Heckportal und letztem Querträger
Unterbau mit Querträgern aus verzinktem Stahl

Laderaumboden

BS.473 Bodenstärke Nennmaß 24 mm
Boden mit rutschfester Siebdruck-Oberfläche
UQJ.03 zusätzliche Querträger im Heckbereich zur Erhöhung der Bodenbelastbarkeit

Aufbau

Bordwände aus Aluminium, Höhe 500 mm
verzinkter Außenrahmen mit 15 Zurrösen je Seite

Vorderwand

VDJ.10 Vorderwand-Durchladerportal mit Türen
1 klappbares Überfahrblech aus verzinktem Stahl, innen hinter der Tür montiert. (Reduzierung Innenlänge um ca. 100 mm)
2 Auflagen mit Gummipuffer für die Ladebordwandplattform eines Motorwagens am Stirnprofil des Anhängers montiert
Beide Türflügel mit je 2 Integralverschlüssen
Türfeststeller als Feder-Bügel unter dem Aufbau

Planengestell

Planengestell mit seitlicher Durchladehöhe 2400 mm
inkl. 3 Reihen Einstecktaschen
Aluminium Außenholme mit längslaufenden Planenbäumen
PGJ.10 Mittelrungen verschiebbar

Plane

PPJ.73 Plane
Planenverschluss vorne und hinten senkrecht in Zick-/Zack-Ausführung
Planenverschluss waagerecht mit Seil gerade durchgezogen

Einstecklatten

3 Reihen Holz-Einsteckbretter

Heckportal

HPH.74 Hecktüren mit je 2 Integralverschlüssen pro Türflügel
HPS.18 Rammschutzsockel aus Aluminium, 180mm hoch, innen auf den Hecktüren
Je 1 Stahl-Rammprofil unten rechts und links am Heckrahmen
Türfeststeller als Feder-Bügel unter dem Aufbau

Farbgebung

Bordwände, Mittelrungen, Portaltüren und Hecktüren im Sichtbereich in reinweiß RAL 9010
Vorder- und Heckrungen silberfarben eloxiert
Verzinkter Außenrahmen ohne Lackierung
Unterbau-Querträger inkl. Heckabschluss verzinkt, ohne Lackierung
Plane im Standardfarbton SIO 9013 (~RAL9010 reinweiss)

Ladungssicherungszubehör

BZJ10	Hubwagenhalterung hinten links im Boden eingelassen
JLU01	Ausstellung eines Zertifikates nach DIN EN 12642 inkl. eines Prüfheftes für ladungszertifizierte Aufbauten Diese Unterlagen werden den Fahrzeug-Dokumenten im Fahrerhaus beigelegt

Aufstiege/ Treppen

Ausziehtritt 2-stufig, mit Podest
1 Handgriff als Einstieghilfe

Innenbeleuchtung

ELL.20	Je 1 LED-Leuchtstreifen, Schutzklasse IP65 mit vergossenen LEDs, in fast ganzer Aufbaulänge, jeweils links und rechts auf dem Obergurt montiert
EBJ69	Schalter für die Innenbeleuchtung unter dem Heckrahmen

Konturmarkierung

WET50	Retroreflektierende Teilkontur-Umrissmarkierung gem. ECE - R48, seitlich in weiß, hinten in rot

Technische Abnahme

ZAC10	Technische Abnahme des Fahrzeuges

Kaufmännische Hinweise

Preise:	Alle Preise in EUR zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Zahlung:	Zahlung nach Abverkauf an Endkunden, spätestens nach 6 Monaten Bei Bestell-/Vertragseintritt durch Finanzierungsdienstleister in Form von Leasinggesellschaften, Herstellerbanken und/oder anderen Kreditinstituten behalten wir uns vor, bei nicht vertragsgemäßem Zahlungseingang eine Gebühr in Höhe von € 300,-- für die Zinsnoten und Rechnungsumstellung separat an den Leasingnehmer zu berechnen.
Lieferung:	EXW: Ab Werk / EX Works (Incoterms® 2020)
Fertigungsort:	Junge Fahrzeugbau GmbH, Lußhardtstraße 4, 76689 Karlsdorf-Neuthard
Lieferzeit:	Fahrgestellanlieferung Anfang KW XX/2024, Fertigstellung ca. Ende KW XX/2024. Trifft das Fahrzeug später ein, kann sich die Lieferzeit produktionsbedingt deutlich verlängern. Trifft das Fahrzeug früher ein, kann ein Liefertermin vor dem unverbindlich aufgegebenen nicht gewährleistet werden. Bitte beachten Sie, dass Ausstattungsänderungen zur bestätigten Aufbauausführung nur bis maximal 20 Werktage nach Erhalt dieser Auftragsbestätigung möglich sind.
Datenschutz:	JUNGE geht vertraulich mit Ihren Daten um. Die Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich zu ordnungsgemäßen Abwicklung des Auftrages. Junge Fahrzeugbau GmbH produziert LKW-Aufbauten, Anhänger, Sattelanhänger, Wechselsysteme sowie An- und Einbauten für die unterschiedlichsten Bereiche der verladenden Wirtschaft und verwendet Ihre Angaben zur Vertragsdurchführung. Ihre Telefonnummer und E-Mail Adresse nutzen wir nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung für werbliche Zwecke, im gewerblichen Bereich die Telefonnummer auch im Fall einer mutmaßlichen Einwilligung. Junge Fahrzeugbau verwendet die im Rahmen der Geschäftsbeziehung anfallenden Daten – mit Ausnahme von Bankverbindungsdaten und Kreditkartendaten – zur internen Marktforschung und zur Analyse für Marketingzwecke. Selbstverständlich können Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Marktforschung jederzeit widersprechen. Wenden Sie sich hierzu einfach an die oben genannten Kontaktdaten.
Hinweis:	Grundlage dieses Auftrages sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand 10/2021).
Angaben:	Bei Gewichtsangaben ist aufgrund von Fertigungstoleranzen eine Abweichung von ± 5 % zulässig. Maßangaben erfolgen nach StVZO.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Junge Fahrzeugbau GmbH

i.V. Christian Hunger

i.A. Martin Krause

Der Versand dieses Dokumentes erfolgte per EDV-Datenübertragung. Diese Auftragsbestätigung ist daher ohne Unterschrift gültig.