

Frei beigestelltes Basisfahrzeug:

Iveco Euro Cargo, Typ ML140E28/P
zul. Gesamtgewicht 14000 kg
Radstand 5175 mm
Fahrerhaus kurz
lackiert in IC 194 Iveco-weiß
werkseitiger Rahmenüberhang 2685 mm
Hinterachse mit Luftfederung
mit montierten Aufbaubefestigungskonsolen
ohne Seitenanfahrschutz
mit Heckunterfahrschutz, Code 00165
ohne Kotflügel für die Hinterachse
mit Kraftstofftank, 200 l
mit Anhängerkupplung für Zentralachsanhänger
mit Anhänger-Luftanschlüssen 'rot/gelb'
mit Ersatzradhalter seitlich, zwischen den Achsen, Code 02721
mit Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus
mit Anhängersteckdose, 24 V, 15-polig
Elektrik für Kugelkopfkupplung inkl. 12 V Anhängersteckdose
ohne Schalter für Innenbeleuchtung im Fahrerhaus
ohne Seitenmarkierungsleuchten

Aufbau-Grundaufführung

CCM71574 Offener Pritschenaufbau
Heckausführung mit Bordwandklappe inkl. Klapptritt

Fahrgestell-Rahmenarbeiten

Rahmenüberhangsverkürzung, passend für Aufbaulänge 7280 mm i.L.

Arbeiten am Basisfahrzeug

Seitenanfahrschutz, 2 Reihen Profile
Seitenmarkierungsleuchten liefern und montieren
Kotflügel inkl. Schmutzfänger mit Antispray-Ausrüstung
für die Hinterachse

Aufbaumaße

Außenlänge: ca. 7295 mm
Innenlänge: ca. 7280 mm
Außenbreite: ca. 2550 mm
Innenbreite: ca. 2480 mm

Unterbau

Unterbau-Ausführung für Fahrgestell mit 14000 kg zul. Gesamtgewicht
Verstärkung der Unterbau-Langträger, um die größtmögliche Anhängelast
für Zentralachsanhänger zu gewährleisten
Unterbau mit Lang- und Querträgern aus verzinktem Stahl

Laderaumboden

Bodenstärke Nennmaß 24 mm
Boden mit rutschfester Siebdruck-Oberfläche

Aufbau

Bordwände außen in glatter Ausführung, ohne Planösenprofil
Bordwände aus Aluminium, Höhe 500 mm
Mittelrungen in geschlossener Ausführung

Heckrungen feststehend
verzinkter Außenrahmen mit 12 Zurrösen je Seite

Vorderwand

Vorderwand aus Aluminium in Höhe der seitlichen Bordwände
Vorderwand-Erhöhung mit Stahl-Lochblech und Fenster
oben eine Querauflage aus verzinktem Stahlrohr
4 Hörner auf der oberen Querauflage
Diagonalabstützung für Vorderwand

Farbgebung

Bordwände, Vorderwand, Mittel- und Heckrungen im Sichtbereich
im Farbton ähnlich Iveco weiß IC 194
Vorderwand-Erhöhung aus verzinktem Stahl-Lochblech ohne Lackierung
Verzinkter Außenrahmen ohne Lackierung
Unterbau feuerverzinkt, ohne Lackierung

Ladungssicherungszubehör

4 Stück Zurring mit Ratsche, 50 mm breit, 8 m lang, LC 1500 daN,
passend zu den Zurrösen

Konturmarkierung

Retroreflektierende Teilkontur-Umrissmarkierung gem. ECE - R48,
seitlich in weiß, hinten in rot
inkl. Pad-Markierung seitlich am Fahrerhaus

Werkzeugkasten

1 Kunststoff-Werkzeugkasten 600 x 400 x 500 mm

Technische Abnahme

Technische Abnahme des Fahrzeuges

Fahrtenschreiberprüfung

Durchführung der Fahrtenschreiberprüfung nach § 57 b StVZO