

Frei beigestelltes Basisfahrzeug:

Iveco Euro Cargo, Typ ML140E28/P
zul. Gesamtgewicht 14000 kg
Radstand 5175 mm
Fahrerhaus kurz
lackiert in IC 194 Iveco-weiß
werkseitiger Rahmenüberhang 2685 mm
Hinterachse mit Luftfederung
mit montierten Aufbaubefestigungskonsolen
ohne Seitenanfahrerschutz
mit Heckunterfahrerschutz, Code 00165
ohne Kotflügel für die Hinterachse
mit Kraftstofftank, 200 l
mit Anhängerkupplung für Zentralachsanhänger
mit Anhänger-Luftanschlüssen 'rot/gelb'
mit Ersatzradhalter seitlich, zwischen den Achsen, Code 02721
mit Anhängersteckdose, 24 V, 15-polig
Elektrik für Kugelkopfkupplung inkl. 12 V Anhängersteckdose
ohne Schalter für Innenbeleuchtung im Fahrerhaus
ohne Seitenmarkierungsleuchten

Aufbau-Grundaufführung

CCM71575 Offener Pritschenaufbau
Heckausführung mit Bordwandklappe inkl. Klaptritt

Fahrgestell-Rahmenarbeiten

Rahmenüberhangsverkürzung, passend für Aufbaulänge 7280 mm i.L.

Arbeiten am Basisfahrzeug

Seitenanfahrerschutz, 2 Reihen Profile
Seitenmarkierungsleuchten liefern und montieren
Kotflügel inkl. Schmutzfänger mit Antispray-Ausrüstung
für die Hinterachse

Aufbaumaße

Außenlänge: ca. 7295 mm
Innenlänge: ca. 7280 mm
Außenbreite: ca. 2550 mm
Innenbreite: ca. 2480 mm

Unterbau

Unterbau-Ausführung für Fahrgestell mit 14000 kg zul. Gesamtgewicht
Verstärkung der Unterbau-Langträger, um die größtmögliche Anhängelast
für Zentralachsanhänger zu gewährleisten
Unterbau mit Lang- und Querträgern aus verzinktem Stahl

Laderaumboden

Bodenstärke Nennmaß 24 mm
Boden mit rutschfester Siebdruck-Oberfläche

Aufbau

Bordwände außen in glatter Ausführung, ohne Planösenprofil
Bordwände aus Aluminium, Höhe 500 mm
Mittelrungen in geschlossener Ausführung
Heckrungen feststehend

verzinkter Außenrahmen mit 12 Zurrösen je Seite
1 Paar Adapter zur Aufnahme von Gerüstrohren auf
Höhe der Mittelrungen mit dem Außenrahmen verschraubt
1 Paar Adapter zur Aufnahme von Gerüstrohren auf
Höhe der Heckrungen mit dem Außenrahmen verschraubt
Lieferung von je 2 Gerüstrohren seitlich und 1 hinten

Vorderwand

Vorderwand aus Aluminium in Höhe der seitlichen Bordwände
Vorderwand-Erhöhung mit Stahl-Lochblech und Fenster
oben eine Querauflage aus verzinktem Stahlrohr
4 Hörner auf der oberen Querauflage
2 Gerüstkupplungen außen an der Vorderwand
Diagonalabstützung für Vorderwand

Farbgebung

Bordwände, Vorderwand, Mittel- und Heckrungen im Sichtbereich
im Farbton ähnlich Iveco weiß IC 194
Vorderwand-Erhöhung aus verzinktem Stahl-Lochblech ohne Lackierung
Verzinkter Außenrahmen ohne Lackierung
Unterbau feuerverzinkt, ohne Lackierung

Ladungssicherungszubehör

4 Stück Zurrurt mit Ratsche, 50 mm breit, 8 m lang, LC 1500 daN,
passend zu den Zurrösen

Konturmarkierung

Retroreflektierende Teilkontur-Umrissmarkierung gem. ECE - R48,
seitlich in weiß, hinten in rot
inkl. Pad-Markierung seitlich am Fahrerhaus

Werkzeugkasten

CCM12442 1 Kunststoff-Werkzeugkasten 600 x 400 x 500 mm

Technische Abnahme

Technische Abnahme des Fahrzeuges

Fahrtenschreiberprüfung

Durchführung der Fahrtenschreiberprüfung nach § 57 b StVZO